

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
------	-------	-----------------------	----	----

1	..... m <sup>2</sup>	Cresco Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht mit Rasenfuge (ca. 30 mm, vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) von Hand oder mit Verlegemaschine auf Pflasterbett fachgerecht einbauen.		
---	----------------------	--	--	--

Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten.

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen.

Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens lagenweise auffüllen. Untere Lage 1/2 Fugenhöhe Splitt 2/5 mm oder 4/8 mm, obere Lage aus sandigem Oberboden. Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln Öffnungsanteile/Fugenanteile der Oberfläche ca. 25 %.

**Fugenmaterial:** 0,0172 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> bei 80 mm Steinhöhe  
**Fugenmaterial:** 0,0215 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> bei 100 mm Steinhöhe  
 Pflastersteine gemäß DIN EN 1338  
**Nennhöhe:** 80 mm 25 Steine/m<sup>2</sup> für Handverlegung

**Herstellerwerk des Cresco-Steines:**

Hermann Peter KG, Rheinstr. 120  
 77866 Rheinau  
 Tel.: 07 84 4/40 5-0  
 Fax.: 07 84 4/40 5-115

**Preis je Einheit m<sup>2</sup> €** ..... ..