

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1 m ²	<p>Estero Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht mit Drainfuge (ca. i. M. 6,5 mm Fugenbreite vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) auf das Pflasterbett verlegen.</p> <p>Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett aus Splitt der Körnung 2-5 mm in 3-5 cm Stärke und Fugenmaterial mit Brechsand der Körnung 1-3 mm muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen.</p> <p>Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens lagenweise auffüllen. Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln (Gummimatte).</p> <p>Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Mit garantierter Frost- Tausalzbeständigkeit, ansonsten Güteeigenschaft gemäß DIN 1338 Steinhöhe: 80 mm Farbe:</p> <p>25 Steine/m²</p> <p>Herstellerwerk des Estero-Drain-Steines:</p> <p>Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115</p> <p>Preis je Einheit m² €</p>

