

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1 m ²	<p>Verda Pflastersteine aus Beton, liefern und fachgerecht mit Drainfuge (ca. 13 mm, vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) auf das Pflasterbett verlegen.</p> <p>Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten.</p> <p>Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugematerial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen.</p> <p>Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens lagenweise auffüllen. Untere Lage ½ Fugenhöhe Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm. Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln (Gummimatte).</p> <p>Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Öffnungsanteil/Fugenanteile der Oberfläche 8,5 %.</p> <p>Fugematerial: 0,0068 m³/m² bei 80 mm Steinhöhe Steinqualität gemäß DIN 1338 Steinhöhe: 80 mm Farbe:</p> <p>22,8 Steine/m² für Handverlegung</p> <p>Herstellerwerk des Verda-Steines:</p> <p>Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115</p> <p>Preis je Einheit m² €</p>		

