

Coloc



gris

*Fabrication spéciale
à partir de 300 m²*



22,5 cm

22,5 cm



Pavés autobloquant


Une forme en double ancrage et des flancs découpés en dents de scie qui assurent à ce pavé béton une grande stabilité multi-directionnelle. Les forces statiques et dynamiques sont réparties sur l'ensemble du revêtement.

Schéma de pose:


Vous trouverez les instructions de pose dans la rubrique téléchargement sur notre site hpf.de



Pose micro chanfrein



Pose



Dimensions	Epaisseur	Besoin par m ²	Poids par m ²	m ² par palette	Pièce par palette	Rangée par palette	Poids par palette	Surfaces des pavés	Modèles d'arêtes	Pose mécanique	Texte d'appel d'offres Déclaration de performance
22,5 x 22,5 cm	8 cm	26 pcs	180 kg	7,19	187	8	1340 kg	lisse	micro-/chanfrein	✓	✓
23 x 13 cm*	8 cm	9 pcs/ml	180 kg	7,38	376	8	1314 kg		chanfrein	✗	✓
22,5 x 22,5 cm*	10 cm	26 pcs	220 kg	6,28	161	7	1382 kg		chanfrein	✓	✓
23 x 13 cm*	10 cm	9 pcs/ml	220 kg	6,38	329	7	1410 kg		chanfrein	✗	✓

*Rive