

S-Verbund



grau

*Ab 300m² auch mit
individueller Farbe!*



Verbundpflasterstein


Wo täglich große Lasten und schwere Güter transportiert und abgeladen werden, bedarf es einer Pflasterdecke, die außergewöhnlichen Beanspruchungen standhält. Durch seine S-förmige Verteilung kann man extrem hohen Anforderungen mit diesem Stein entgegenwirken. Jeder dieser Steine geht mit seinen umliegenden 6 Nachbarsteinen eine Verbindung ein. Diese Verbundenheit nach allen Seiten sorgt für eine besonders hohe Stabilität des Pflasterbelags. Durch die scharfkantige Ausführung werden Geräusche, der durch Räder oder Rollen über den Belag entsteht, erheblich reduziert.

Verlegemuster:

Information zur fachgerechten Verlegung finden sie im Downloadbereich auf hpf.de



S-Verband



S-Verbund

Format (L x B)	Stärke	Bedarf pro m ²	Gewicht pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	Schichten pro Palette	Gewicht pro Palette	Oberflächen	Kantenausführung	Verlegbarkeit maschinell	Ausschreibungstext Leistungserklärung
19 x 10 cm	6 cm	49 St.	135 kg	9,79	480	10	1270 kg	glatt	ohne Fase	 ✓	✓
21,25 x 21 cm (1)	6 cm	4,75 St./lfm	135 kg	7,4	200	10	960 kg			✗	✓
18 x 13 cm (2)	6 cm	5,2 St./lfm	135 kg	7	280	10	910 kg			✗	✓
19 x 10 cm	8 cm	49 St.	180 kg	7,83	384	8	1400 kg			 ✓	✓
21,25 x 21 cm (1)	8 cm	4,75 St./lfm	180 kg	5,92	160	8	1065 kg			✗	✓
18 x 13 cm (2)	8 cm	5,2 St./lfm	180 kg	5,6	224	8	1000 kg			✗	✓