

# Beton-Steinschutz neutral



## Imprägnierung

Die farbtonneutrale Schutzimprägnierung für alle Betonoberflächen ist eine lösemittelfreie, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenvergütung, die unsichtbar auftröcknet. Die Bildung von Algen und Moos wird deutlich reduziert, die Verwitterung eingeschränkt. Aggressive Verschmutzungen sollten dennoch schnellstmöglich aufgenommen werden.

### Wichtig:

Bitte beachten Sie zusätzlich die Warn-, Gebrauchs- und Verarbeitungshinweise auf dem Etikett der Flasche.

### Einsatzgebiet:

Anwendbar auf allen saugfähigen, vorher gereinigten, trockenen, jedoch nicht vorimprägnierten Betonoberflächen unterschiedlicher Struktur und Farbgebung. Zum Beispiel Betonpflastersteinen, -platten, -palisaden oder Betonelementen. Bei vorimprägnierten Flächen sind Schutzschichten vor erneutem Auftrag gründlich zu entfernen.

**Ergiebigkeit:** Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60 - 250 g/m<sup>2</sup>. Ein einmaliger Auftrag auf trockenem Untergrund ist in der Regel ausreichend. Inhalt 1/5/20kg.

**Anwendung:** Beton-Steinschutz neutral unverdünnt, gleichmäßig im Roll- oder Sprühverfahren auf saubere, saugfähige, trockene Untergründe auftragen. Vorversuche empfehlenswert. Während der Verarbeitung unbedingt darauf achten, dass keinerlei Verschmutzungen in die Versiegelung eingearbeitet werden. Für optimale Auftröcknung sollten sowohl Belags-, als auch Außentemperatur zwischen 10 - 25 Grad Celsius liegen. Die behandelte Fläche bis zur vollständigen Trocknung vor Regen und Nässe schützen, nicht betreten oder befahren.

**Achtung:** Beton-Steinschutz neutral nur auf wasserableitende gebettete Beläge (ohne Nässebau) auftragen, um spätere Ausblühungen unter der Imprägnierung zu vermeiden.